

智能计量插座



电力与电能分析, 便于追踪能耗



标准蓝牙设计, 提高联网效率



双向测量, 适用于家庭电器和微逆



远程控制, 随时随地保护系统安全



支持过载保护和自动关机功能

产品型号	SP-2W-EU
适用地区	欧规/德规
尺寸	55mm*55mm*61mm (不含插脚)
阻燃	UL 94 V0
防护等级	IP20
电源	AC 110~250V/50/60Hz 16A
功率	<3680W
本机功耗	峰值功耗<2W
计量参数	正反向有功功率、正反向有功电能
计量精度	3%
数据通信	2.4GHz WiFi
蓝牙	蓝牙5.0
存储	2MB
API接口	支持本地数据传输至HEMS网关HTTP/HTTPS
防触电	防电击保护门
工作温度	- 20°C~ + 50°C
工作湿度	10%~70%RH (25°C)
海拔高度	0-4000m
存储温度	- 40°C~ + 90°C
存储湿度	≤40%RH (25°C)



WiFi P1读表器



支持荷兰/比利时P1电表数据采集



实现家庭用电情况远程实时监控



支持第三方管理系统作本地数据转发

产品型号	P1-2W
接入电表台数	1台P1电表
接口协议	支持P1电表 DSMR v5.0及以下的协议
供电	DC5V
功耗	1.25w
电源适配器	选配
WiFi	2.4GHz WiFi
蓝牙 1路	蓝牙5.0
API接口	支持本地数据传输至HEMS网关HTTP/HTTPS
工作温度	- 20°C~ + 50°C
海拔高度	0-4000m
存储湿度	≤40%RH (25°C), 无凝结
尺寸	45*45*15mm
目标客户地区	荷兰, 比利时

无锡英臻科技股份有限公司

地址: 江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H4

电话: 400-181-0512

售前咨询: info@solarmanpv.com

售后支持: customerservice@solarmanpv.com

国内官网: www.solarman.cn

海外官网: www.solarmanpv.com



官方微信



微信视频号